

KOSZTORYS OFERTOWY

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
1. Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	3,83		
2. Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni, głębokość 10 cm, kategoria gruntu II-IV	m2	1 533,4		
3. Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm	m2	1 533,4		
4. Wyrównanie istniejącej podbudowy, kruszywem łamanym 0/31,5, warstwa po zagęszczeniu ponad 10 cm.	m3	2 216,18		
5. Recykling istn. konstrukcji nawierzchni doziarnionej kruszywem łamanym 0/31,5 na głębokość 25 cm	m2	20 700,8		
6. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	m2	20 700,8		
7. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni o wydajności 100t/h, warstwa wiążąca, grubość po zagęszczeniu 4cm, masa grysowo-żwirowo, samochód 15-20t	m2	19 550,7		
8. Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia ulepszona w-wa wiążąca - 30% powierzchni	m2	5 865,23		
9. Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	19 550,7		
10. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni o wydajności 100t/h, warstwa ścieralna, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa mineralno-asfaltowa, grysowo-żwirowa, samochód 15-20t.	m2	19 167,4		
11. Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 12 cm - na zjazdach	m2	237,5		
12. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5 cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10t	m2	237,5		
13. Formowanie nasypów spycharkami gąsienicowymi, wysokość do 3,0 m, grunt kategorii I-II, -uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym	m3	1 533,4		
14. Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi, ogumionymi, grunt sypki kategorii I-II, -uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym	m3	1 533,4		

Inwentaryzacja powykonawcza:	
Razem cena całkowita netto	
VAT %	
Cena całkowita brutto	