

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI

CHODNIK

| Lp. | Lokalizacja | | Wymiary | | Powierzchnia nawierzchni z kostki bet. gr. 6 cm [m2] | Długość obrzeża 6x20 cm [m] | Uwagi |
|-------|-------------|----------|-------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|
| | od km | do km | długość [m] | szerokość [m] | | | |
| A | B | C | B | D | E | F | G |
| 1 | 0+000,00 | 0+013,20 | 13,20 | 1,50 | 19,80 | 13,2 | |
| 2 | 0+018,20 | 0+114,65 | 96,45 | 1,50 | 144,68 | 80,30 | |
| 3 | 0+156,65 | 0+175,15 | 18,50 | 2,00 | 37,00 | 11,00 | |
| | | | | | | | |
| RAZEM | | | 128,15 | | 201,48 | 104,50 | |

ZJAZDY

| Lp. | Lokalizacja | Działka | Szerokość zjazdu [m] | Pow. nawierzchni z kostki bet. gr. 8 cm [m2] | Krawężnik wtopiony 15x30 [m] | Obrzeże 8x30 [m] | Uwagi |
|-------|-------------|---------|----------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------|
| 1 | 0+015,70 | 294,00 | 5,00 | 8,90 | 7,00 | 5,00 | |
| | | | | | | | |
| RAZEM | | | | 8,90 | 7,00 | 5,00 | |

CHODNIK PRZEJAZDOWY I PLAC MANEROWY

| Lp. | Lokalizacja | | Wymiary | | Powierzchnia nawierzchni z kostki bet. gr. 8 cm [m2] | Długość krawężnika 15x30 cm [m] | Uwagi |
|-------|-------------|----------|-------------|---------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|
| | od km | do km | długość [m] | szerokość [m] | | | |
| 1 | 0+114,65 | 0+156,65 | 42,00 | 1,50 | 63,00 | 0,00 | chodnik |
| 2 | 0+114,65 | 0+156,65 | 42,00 | 5,00 | 210,00 | 52,00 | plac |
| | | | | | | | |
| RAZEM | | | | | 273,00 | 52,00 | |

ŁĄCZNIE

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm - 201,48 m2

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm - 281,90 m2

Długość obrzeża betonowego 6x20 - 104,50 m

Długość obrzeża betonowego 8x30 - 5,00 m

Długość krawężnika betonowego 15x30 - 227,15 m