

WYKAZ ROBÓT NA ISTNIEJĄCYCH ZJAZDACH

Lp.	Lokalizacja [KM]	Strona drogi	Typ zjazdu	Szer. jezdni zjazdu	Powierzchnia nawierzchni [m2]			Średnica przepustu [CM]	Pow. obrukowań wylotów [M2]	Długość przepustu [M]	Uwagi
					żwirowej	bitumicznej	Pow. pobocza				
1	0+077,35	P	B	5,00	1,70	18,90	3,00	40	6,00	8,00	
2	0+077,35	L	A	5,00		16,50	2,00				
3	0+150,40	L	A	5,00		16,00	1,50				
4	0+189,20	P	C	11,40			2,00	ist. naw. z kostki do przełożenia 12m2			
5	0+218,15	P	C	11,60			2,00	ist. naw. z kostki do przełożenia 12m2			
6	0+247,45	P	A	4,00		8,90	2,00				
7	0+260,50	P	A	5,00			2,00	ist. naw. z kostki do przełożenia 16m2			
8	0+296,25	P	A	5,00	2,60	18,90	3,00				
9	0+313,50	P	A	5,00	3,90	18,90	3,00				
10	0+362,50	P	A	5,00	4,40	18,90	3,00				
11	0+465,30	P	A	3,50		11,40	3,00				
12	0+475,00	P	A	4,00		12,60	3,00				
13	0+507,00	P	B	5,00		31,30	3,00	40	6,00	8,00	
14	0+507,00	P	D	3,50		13,50	4,00	40	6,00	5,00	DO FIGURKI
15	0+525,85	L	A	5,00		8,90	3,00				
16	0+530,75	P	B	5,00		29,00	3,00	40	6,00	8,00	
17	0+547,00	L	A	5,00		17,00	3,00				
18	0+571,10	P	B	5,00		24,00	3,00	40	6,00	8,00	
19	0+573,20	L	A	5,00		16,00	3,00				
20	0+591,75	P	B	5,00		22,80	3,00	40	6,00	8,00	
21	0+005,00	L	A	5,00	10,10	18,90	3,00				
22	0+661,70	P	B	5,00	1,10	18,90	3,00	40	6,00	8,00	
23	0+697,20	L	A	6,50		36,00	3,00				
24	0+703,00	P	A	5,00		26,00	3,00				
25	0+752,05	P	A	5,00		19,80	2,00				
26	0+752,05	L	A	5,00	7,00	18,90	3,00				
27	0+764,90	L	A	5,00	5,20	18,90	3,00				
28	0+764,90	P	A	5,00		17,50	3,00				
29	0+843,50	L	A	5,00	7,90	18,90	3,00				
30	0+888,35	P	B	5,00	8,30	18,90	3,00	40	6,00	8,00	
31	0+968,60	L	A	5,00	4,55	18,90	3,00				
32	1+004,35	P	B	5,00	7,40	18,90	3,00	40	6,00	8,00	
33	1+031,30	L	A	5,00	4,50	18,90	3,00				
34	1+137,64	P	B	5,00	5,20	18,90	3,00	40	6,00	8,00	
35	0+005,00	L	A	5,00	6,50	18,90	3,00				
RAZEM:					80,35	610,70	98,50		60,00	77,00	